

Rénovation

Enduit de lissage universel prêt à l'emploi

Enduit à forte adhérence pour la rénovation des surfaces



SUPPORTS

Tous types de supports



LES PRODUITS

Adhère sur les supports les plus lisses : anciennes peintures et carrelages
Haute dureté
Prêt à l'emploi





Rénovation

Enduit de lissage universel prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Couteau à enduire / lame à enduire.
- Préparation**1/ Préparer le support en grattant les parties susceptibles de se détacher du mur. Poncer ensuite les aspérités puis dépoussiérer.
2/ Appliquer l'enduit directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire. Pour un lissage plus rapide, prenez une lame à enduire plus large. Pour une haute qualité de finition, complétez l'application par l'enduit de lissage Placo®.
- Conditions**.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement**24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**.....Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur**Blanc crème.
- Caractérisation**.....(NF T 36-005) : famille III - classe 2.
- Classification**.....(EN 16566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- Densité**.....1,2 ± 1% - pH : 9 ± 0,5.
- Composition**.....Liants cellulose et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**.....a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**.....Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr

Conditionnement	Code EAN	Quantité
0,33 kg	3496250459298	Carton de 24 tubes
1,5 kg	3496250459205	Carton de 6 seaux
4 kg	3496250459212	Seau