



UNIVERSEL PÂTE PLACO® 0,33KG

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]



Bénéfices

Description

| | |
|---------|---------|
| Largeur | 0,078 m |
|---------|---------|

Caractéristiques techniques

Références

| | |
|---------------------|----|
| Etiquette Sanitaire | A+ |
|---------------------|----|

Logistique

| | |
|-----------------------------|---------|
| Durée de conservation (DLU) | 12 mois |
|-----------------------------|---------|

Mise en oeuvre

| | |
|----------------------|---|
| Outils d'application | Couteau du peintre, spatule ou lisseuse |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------|--|
| Consommation minimum | 0,5 à 2 kg / m ² selon l'état du support. |
|----------------------|--|

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Précautions d'emploi | Utiliser entre 5°C et 30°C. |
|----------------------|-----------------------------|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Délai minimum avant finition | 24 à 48 heures. |
|------------------------------|-----------------|

Références & Conditionnements

| Code article | Nom article | EAN de l'unité de base | Conditionnement | Poids moyen (kg) | Epaisseur (m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|--|------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| N220T3G16 | Universel pâte Placo® 0,33kg - 216 tu | 3496250459298 | Palette de 216 | 0,33 | 0,21 | 0,047 | 0,078 | Sur demande |